



② 集水井大样图 1:50

墙柱平面布置图 1:100

墙体配筋详见GS-02详图

- 说明: 1. 本层墙柱混凝土强度等级为C30, 混凝土掺适量抗裂纤维, 混凝土抗渗等级为P8。
2. 剪力墙施工时应配合建筑、水电等专业图纸进行, 应根据各专业图纸留好管线洞口, 严禁事后凿打。对于小于300mm的洞口, 剪力墙钢筋不切断并绕过洞口, 对于300~800mm的洞口按结构设计总说明的有关要求进行施工。
3. 剪力墙钢筋保护层: 迎水面35mm。

项目负责人	李永南	 永州市永南建筑设计院有限公司 Yongzhou Yongnan Architectural Design Institute Co., Ltd 证书编号: A243006687 电话: 0746-5722902	建设单位 江永县供销社社有资产管理有限公司		工程号
专业负责人	王远雄		工程名称 江永县供销社社烟花爆竹有限责任公司烟花爆竹仓库新建(搬迁)工程项目—消防水泵房		阶段 施工图
审定	彭小明	图 纸 墙柱平面布置图	图 别 结 构		图 号 GS-05
审核	彭小明		图 号 GS-05		日 期 2025. 06
校对	王远雄				
设计	王远雄				